

SKW 6.7

6,7 kW Split Klimagerät Kaltwasser



Innengerät


Abmessung (B x T x H)	mm	815 x 360 x 1.200
Gewicht (Leer) ca.	kg	88
Gebläseleistung 3 Stufen	m ³ /h	1.150 / 1.400 / 1.500
Nom. Kühlkapazität bei 30 °C	kW	6,7
Kompressor	Typ	Rotation
Kältemittel	Typ	R 410A
Schalldruckpegel in 3m Freifeld bei niedrigster Lüfterstufe	dB(A)	46
Spannungsversorgung*	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1
Elektr. Leistungsaufnahme	kW	2,6
Betriebsstrom	A	13
Elektr. Anschluss	Typ	Schuko
Anschlusskabel / Länge	m	3,0

*Wird das Gerät an einem Fehlerstromschutzschalter (FIS) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Außengerät

Abmessung (B x T x H)	mm	582 x 360 x 460
Gewicht	kg	16,5
Schalldruckpegel in 3m Freifeld	dB(A)	49

[Stand 07/2019 · Technische Änderungen vorbehalten]



Eigenschaften

Dieses hochwertige Split-Klimagerät für den professionellen Einsatz verwendet als Kühlmedium ein Glykol-Wassergemisch, welches über flexible Schlauchleitungen an den externen Wärmetauscher geleitet wird.

Die Schlauchleitungen und die elektrischen Anschlussleitungen sind einfach und schnell zu installieren. Fachpersonal wird für die Inbetriebnahme nicht benötigt.

Die Standardlänge der mitgelieferten Verbindungsleitung beträgt 10 Meter.

Bei Bedarf kann diese auf eine Gesamtlänge von bis zu 20 Metern erweitert werden.

Die Regelung des Klimagerätes erfolgt über einen automatischen Thermostaten.

Vorteile

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- Selbstaufbau möglich
- flexibel einsetzbar
- passt durch Standardtüren

Einsatzbereiche

Büros, Verkaufsräume, Lager, Serverräume, Zelte, Events

MTA Deutschland GmbH

Auf der Kurt 1
41334 Nettetal
www.mta.de

MTA Mietkälte Hotline
02157 124 02-48



Cooling, conditioning, purifying.